

Habilitación Tags

- La configuración y habilitación de los tags los realiza el Administrador, en la PC instalada en el ingreso, y se tiene como opción hacerlo desde la Ofic. Administrativa.
- Una vez habilitado el tag, se debe de probar su funcionamiento **ANTES** de pegarlo en el auto, en caso de que **NO** se obtenga la funcionalidad esperada, solicitar el cambio.
- Se debe **INSTALAR** el Tag en el frontis del auto, **NO** se debe usar el Tag de forma manual.
- Si algún auto tiene mas de un tag ya instalado (de otros servicios, tipo PEX), se debe de informar antes de instalar el TAG, para orientar en la correcta instalación



Instalación Tags

- Instalar el Tag en la parte central de parabrisas del vehiculo debajo del espejo retrovisor, tener la zona limpia para máxima adhesión del dispositivo.
- Retirar la banda del adhesivo con cuidado, luego de estar seguro que el área de fijado este limpia y seca
- El pegado se realiza por la parte **INTERNA** del auto.
- Tomar el TAG mirando con el adhesivo hacia el vidrio y fijarlo sobre el mismo. Mantenerlo presionado durante un minuto para asegurar su adherencia



Ingreso y Salida

- Las antenas instaladas leen el tag ubicado el auto y levantara la plumilla, permitiendo el ingreso y salida.
- El tiempo de la elevación y cierre de la plumilla es de **07 Seg.** **Es importante que si algún usuario ve la plumilla levantada, debe esperar a que se baje para iniciar el ciclo de elevación y cierre.**
- Ningún usuario deberá de ingresar si es que la plumilla esta en proceso de cierre ya que corre el riesgo de choque.
- En caso de que el usuario tenga Tag y no se aperture la plumilla, solicitar el apoyo a Vigilancia para proceder con la apertura manual.

